

## YAKIT VE YAĞ HORTUMLARI TAKVİYESİZ FUEL AND OIL HOSES WITHOUT REINFORCEMENT



### YAPISI

Alt kat : NBR Kauçuk

Takviye : -

Üst kat : -

Normlar : DIN 73379 TİP C

### ÖZELLİKLER

 : -35 °C / 90 °C

Max. Sıcaklık : + 110 °C

### UYGULAMA ALANLARI

Yakıt ve yağ, dizel, glikol ve mineral esaslı sıvıların transferinde kullanılır

### CONSTRUCTION

Inner Tube : NBR Rubber

Reinforcement : -

Cover : -

Norms : DIN 73379 TYPE C

### FEATURES

 : -35 °C / 90 °C

Peak Temperature : + 110 °C

### APPLICATION

To transfer fuel and oil, diesel, liquids on mineral and glycol base

İç Çap ID Ø (mm)	Çap Ø (Inch)	Dış Çap OD Ø (mm)	Et Kalınlığı Wall thickness (mm)	Bükme Radüsü Bending Radius (mm)	Çalışma Basıncı Working Pressure (bar)	Patlatma Basıncı Bursting Pressure (bar)	Ambalaj Packing (mt)
3	7/64"	6	1,5	15	low pressure	6 bar	25 mt
4	5/32"	7	1,5	20	low pressure	6 bar	25 mt
5	3/16"	8	1,5	30	low pressure	6 bar	25 mt
6	¼"	10	2,0	40	low pressure	6 bar	25 mt
7	9/32"	11	2,0	40	low pressure	6 bar	25 mt
8	5/16"	12	2,0	50	low pressure	6 bar	25 mt
9	23/64"	13	2,0	60	low pressure	6 bar	25 mt
10	3/8"	15	2,5	70	low pressure	6 bar	25 mt
11	7/16"	17	3,0	80	low pressure	6 bar	25 mt
12	½"	18	3,0	80	low pressure	6 bar	25 mt
13	½"	20	3,5	100	low pressure	6 bar	25 mt
14	35/64"	21	3,5	100	low pressure	6 bar	25 mt
15	35/64"	23	4,0	100	low pressure	6 bar	25 mt
16	5/8"	24	4,0	125	low pressure	6 bar	25 mt
18	11/16"	26	4,0	150	low pressure	6 bar	25 mt
19	11/16"	27	4,0	190	low pressure	6 bar	25 mt
20	½"	28	4,0	190	low pressure	6 bar	25 mt

**NOT :** Diğer ölçü, markalama ve ambalaj gibi ürün özellikleri müşterinin isteği üzerine değişiklik gösterebilir.

**NOTE :** Other dimensions, marking and packaging vary upon customer's request

**Markalama / Marking :** WINLAS DIN 73379-C- ID / OD >NBR< LOT DATE